

ECON | Modellübersicht D-Serie



	ECON D1	ECON D2	ECON D3	ECON D4
Temperaturregelung	30 - 115°C	30 - 115°C	30 - 115°C	30 - 115°C
Heizzeitbegrenzung	6 Std.	6 / 12 Std.	6 / 12 / ∞ Std.	6 / 12 / ∞ Std.
Ausgang für Licht	ja	ja	ja	ja, 100% dimmbar
Ausgang für Lüfter	-	-	-	ja, regelbar
Temperaturfühler	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel
Bankfühler	-	-	optional	optional
LCD Display	40 x 22 mm 1 Parameter auf einen Blick	65 x 33 mm Alle Parameter auf einen Blick (Temperatur, Zeitvorwahl, Heizzeit, Life-Guard)		
Menüführung	12 Sprachen	12 Sprachen	12 Sprachen	12 Sprachen
Uhr	ja	ja	ja	ja
Zeitvorwahl / Timer	-	24 Std. und wiederkehrende Schaltung	24 Std. und wiederkehrende Schaltung	24 Std. und wiederkehrende Schaltung
Tastensperre	ja	ja	ja	ja
Ferienhaus Modus	-	-	-	ja
Life-Guard	ja	ja	ja	ja
Fernstart	-	-	-	ja (optionale Module)
Benutzerprofile	-	4, voreingestellt	4, voreingestellt	4, voreingestellt
Schaltleistung	max. 9 kW	9 kW, erweiterbar	9 kW, erweiterbar	9 kW, erweiterbar
Anschluss	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz
Maße HxBxT	220 x 250 x 58 mm	220 x 250 x 58 mm	220 x 250 x 58 mm	220 x 250 x 58 mm
Artikel-Nr.	94.6136	94.6138	94.6140	94.5842

ECON | Modellübersicht H-Serie



	ECON H1	ECON H2	ECON H3	ECON H4
Temperaturregelung	30 - 115°C	30 - 115°C	30 - 115°C	30 - 115°C
Feuchteregelung	proportional	proportional	proportional / relative Luftfeuchte (mit F2 Fühler)	
Heizzeitbegrenzung	6 Std.	6 / 12 Std.	6 / 12 / ∞ Std.	6 / 12 / ∞ Std.
Schaltleistung	max. 9 kW	9 kW, erweiterbar	9 kW, erweiterbar	9 kW, erweiterbar
Ausgang für Licht	ja	ja	ja	ja, 100% dimmbar
Ausgang für Lüfter	-	-	-	ja, regelbar
Temperaturfühler	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel	inklusive, 2 m Kabel
Bankfühler	-	-	ja, optional	ja, optional
Feuchtefühler	-	-	ja, optional (F2)	ja, optional (F2)
LCD Display	40 x 22 mm 1 Parameter auf einen Blick	65 x 33 mm Alle Parameter auf einen Blick (Temperatur, Feuchte, Zeitvorwahl, Heizzeit, Life-Guard)		
Menüführung	12 Sprachen	12 Sprachen	12 Sprachen	12 Sprachen
Uhr	ja	ja	ja	ja
Zeitvorwahl	-	24 Std. und wiederkehrende Schaltung	24 Std. und wiederkehrende Schaltung	24 Std. und wiederkehrende Schaltung
Tastensperre	ja	ja	ja	ja
Ferienhaus Modus	-	-	-	ja
Life-Guard	ja	ja	ja	ja
Fernstart	-	-	-	ja (optionale Module)
Benutzerprofile	-	4, voreingestellt	4, voreingestellt	4, voreingestellt
Anschluss	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz	400 V 3N AC 50Hz
Maße HxBxT	220 x 250 x 58 mm	220 x 250 x 58 mm	220 x 250 x 58 mm	220 x 250 x 58 mm
Artikel-Nr.	94.6137	94.6139	94.6141	94.5843

Technische Änderung vorbehalten. Stand 08.2018

CE IPx4